



ATF DRIVEMAX CVT

FULL SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Drivemax CVT es un fluido de transmisión premium totalmente sintético para vehículos múltiples para turismos y furgonetas. Un fluido bien balanceado que brinda excepcionales propiedades de fricción de metal a metal para ayudar a prevenir el deslizamiento de la correa y la cadena y ayudar a prolongar la vida útil de la transmisión. Proporciona un rendimiento superior de embrague húmedo para una excelente durabilidad anti-vibración y reducción del ruido, la vibración y la aspereza.

APLICACIÓN:

Especialmente recomendado para su uso en transmisiones continuamente variables impulsadas por correa y cadena de la mayoría de los automóviles y camionetas de pasajeros europeos, asiáticos y estadounidenses.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✓ La excepcional durabilidad de la fricción acero sobre acero mantiene el rendimiento de la transmisión
- ✓ Una buena protección contra el desgaste de los engranajes prolonga el rendimiento y la vida útil de la transmisión
- ✓ La alta estabilidad al corte y las características antiespumantes y de liberación de aire mejoradas mantienen una lubricación efectiva
- ✓ Rendimiento superior del embrague húmedo para una excelente durabilidad anti-vibración y reducción del ruido, la vibración y la aspereza
- ✓ En calor elevado, protege contra los efectos nocivos de la ruptura térmica

NIVELES DE RENDIMIENTO: cumple y supera:

- Mazda CVTF 3320 • MB 236.2 • Nissan NS-1, NS-2, NS-3 • Toyota/Lexus TC, FE
- Ford CVT23, CVT30, WSS-M2C933-A • Mitsubishi DiaQueen CVTF-J1/CVTF-J4/SP-III
- Audi/VW TL 52180, G 052 180, G 052 516 • Suzuki CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green1, CVTF Green 2
- Honda HMMF / HCF-2 / Z1 • AUDI MULTITRONIC • BMW MINI COOPER E2L799/799A/ZF CVT V1
- DAIHATSU AMXMF DC/DFC/CVTF-DFE • DAIHATSU TC • CHRYSLER/DODGE/JEEP NS-2/CVT +4 • GM DEX-CVT
- HYUNDAI/KIA CVT-J1 / SP-III • IDEMITSU CVTS-EX1 • VAG TL 521 16 (G052 516) / TL 521 80 (G 052 180 AZ)
- PUNCH CVT • SHELL GREEN 1V
- SUBARU ECVT / iCVT / iCVT FG / NS2 / LINEARTRONIC CVT CHAIN / LINEARTRONIC CVT II / HIGH TORQUE LINEARTRONIC

PROPIEDADES TÍPICAS:

PARAMETROS	METODO DE PRUEBA	UND	DRIVEMAX CVT
Viscosidad Cinemática @ 104° F / 40° C	ASTM D-7042	cSt	34
Viscosidad Cinemática @ 212° F / 100° C	ASTM D-7042	cSt	7
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	-	173
Densidad @ 15° C / 60° F	ASTM D-4052	g/cm ³	0.845
Punto de Inflamabilidad	ASTM D-92	° C	220
Punto de Fluidez	ASTM D-97	° C	-45
Viscosidad Brookfield @ -40 °C	ASTM D-2983	° C	9000

SALUD Y SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE:

El contacto prolongado y repetido con el aceite puede causar trastornos de la piel. Evitar el contacto. Lavar inmediatamente con agua y jabón. No deseches el aceite usado en los desagües ni en el medio ambiente. Desechar en un punto autorizado de recogida de aceite usado. Para obtener más información sobre las pautas de seguridad, consulte la MSDS disponible en nuestro sitio web www.lubrex.net

SALUD Y SEGURIDAD:

No es probable que este producto presente riesgos significativos para la salud o la seguridad cuando se usa correctamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene personal. Se hace referencia a la Hoja de datos de seguridad (SDS) que está disponible a pedido a través de su oficina de ventas local o a través de Internet www.lubrex.net

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE:

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Cumplir con la normativa local. No vaciar en desagües, suelo o agua.

ALMACENAMIENTO:

Recomendamos almacenar todos los paquetes bajo techo. En caso de que sea inevitable el almacenamiento al aire libre, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas del bidón. Los productos nunca deben almacenarse a más de 60°C, expuestos al calor del sol o condiciones de congelación.

TM Marca de LUBREX, registrada en varios países © 2005. Todas las declaraciones, información y datos presentados en este documento se consideran precisos y confiables, pero no deben tomarse como una garantía, una garantía expresa o una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, o representación, expresa o implícita, para cuales LUBREX y sus afiliados asumen la responsabilidad legal.