



SHIFT EXTRA 75W-90 GL-4 FULL SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Shift Extra 75W-90 GL-4 Full sintético es un lubricante para engranajes de alta calidad que se mezcla con aceites base totalmente sintéticos y aditivos seleccionados de extrema presión de azufre/fósforo. Debido a su alta estabilidad al corte, proporciona una excelente protección para los equipos y se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas.

APLICACIÓN:

Shift Extra se recomienda para el tipo de características de servicio de los engranajes, particularmente hipoides, en automóviles de pasajeros y otros equipos de tipo automotriz, operados en condiciones de alta velocidad, bajo torque y baja velocidad/alto torque.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente lubricación sin canalización a bajas temperaturas.
- Protección superior contra la oxidación, las picaduras y la corrosión.
- Adecuado para servicio pesado en camiones y autobuses que operan a altas temperaturas.
- Proporciona una buena protección contra el desgaste.
- Formulado para engranajes automotrices de alta velocidad.

NIVELES DE RENDIMIENTO / CUMPLE O EXCEDE:

API GL4
ML-L-2108

RENDIMIENTO TÍPICO:

PARAMETROS	ASTM	UND	SHIFT EXTRA FULL SINTÉTICO
			75W-90
KV@ 104° F / 40° C	D7042	cSt	87.3
KV @ 212° F / 100° C	D7042	cSt	15.5
Viscosity Index	D2270	-	190
SP. Gravity @15° C	D4052	g/cm3	0.843
Flash Point (min)	D92	°C	210
Pour Point (max)	D97	°C	-42

SALUD Y SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE:

El contacto prolongado y repetido con el aceite puede causar trastornos de la piel. Evitar el contacto. Lavar inmediatamente con agua y jabón. No desheche el aceite usado en los desagües ni en el medio ambiente. Desechar en un punto autorizado de recogida de aceite usado. Para obtener más información sobre las pautas de seguridad, consulte la MSDS disponible en nuestro sitio web www.lubrex.net

SALUD Y SEGURIDAD:

No es probable que este producto presente riesgos significativos para la salud o la seguridad cuando se usa correctamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene personal. Se hace referencia a la Hoja de datos de seguridad (SDS) que está disponible a pedido a través de su oficina de ventas local o a través de Internet www.lubrex.net

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE:

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Cumplir con la normativa local. No vaciar en desagües, suelo o agua.

ALMACENAMIENTO:

Recomendamos almacenar todos los paquetes bajo techo. En caso de que sea inevitable el almacenamiento al aire libre, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas del bidón. Los productos nunca deben almacenarse a más de 60 °C, expuestos al calor del sol o a condiciones de congelación.

TMTrademark of LUBREX, registered in various countries © 2005

All statements, information and data presented herein are believed to be accurate and reliable, but are not to be taken as a guarantee, an express warranty or an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or representation, express or implied, for which LUBREX and its affiliates assume legal responsibility.

